MODÈLE	INTEGRAL POWER II 12V	INTEGRAL POWER II 24V
UTILISATION	Moteur en marche /à l'arrêt	Moteur en marche /à l'arrêt
COMPRESSEUR	Compresseur hermétique brushless	Compresseur hermétique brushless
GAZ RÉFRIGÉRANT	R134A	R134A
PRÉ-CHARGÉ GAZ	Oui	Oui
VOLTAGE	12V	24V
PUISSANCE W (*)	1.650 W	2.760 W
BTU (*)	5.635	9.426
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	61 A	58 A
DÉBIT D'AIR MAXIMAL	310 m^3/h	330 m^3/h
VITESSES DU VENTILATEUR	Jusqu'à 5	Jusqu'à 5
UNITÉ DE CONTRÔLE COMPRESSEUR	En série	En série
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE	Oui (ATC)	Oui (ATC)
TÉLÉCOMMANDE	Oui (ATC)	Oui (ATC)
DOUBLE PROTECTION DE BATTERIE	ATC	ATC
ALTERNATEUR MINIMUM NÉCESSAIRE	80 A/h – 15 V	75 A/h – 28 V
DIMENSIONS ET POIDS	763 x 664 x 217 mm 37,5 kg	763 x 664 x 217 mm 37,5 kg
APPLICATIONS	Camions hors route Grues Véhicules agricoles Camions de travaix publics Chariots élévateurs Autres véhicules spéciaux	

(*) Selon la norme IMACA 2000